

BIZERBA

INTRAMA

Системни електронни везни SCII

Перфекто претегляне
Пределна гъвкавост
Високоскоростен процесор



SC II 400



SC II 500



SC II 800



SC II 200



SC II 100

СОФИЯ
тел.: +359/2 992-88-18
sofia@intrama-bg.com

БЛАГОВЕГРАД
тел.: +359/73 832-182
blagoevgrad@intrama-bg.com

СМОЛЯН
тел.: +359/301 838-83
smolian@intrama-bg.com

СТАРА ЗАГОРА
тел.: +359/42 602-176
szagora@intrama-bg.com

СЛИВЕН
тел.: +359/44 662-874
sliven@intrama-bg.com

ВАРНА
тел.: +359/52 636 151
varna@intrama-bg.com

ШУМЕН
тел.: +359/54 800-481
shumen@intrama-bg.com

ПЛОВДИВ
тел.: +359/32 900-380
plovdiv@intrama-bg.com

ВРАЦА
тел.: +359/92 663-005
vraca@intrama-bg.com

ДОБРИЧ
тел.: +359/58 601-002
dobrich@intrama-bg.com

ПЛЕВЕН
тел.: +359/64 810-817
pleven@intrama-bg.com

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
тел.: +359/ 893 354-961

Технически данни на SCII

Обхвати на претегляне

Обхват	3/6 kg	6/15 kg	15/30 kg	30kg
Стъпка	1/2g	2/5 g	5/10 g	10 g
Мин. товар	20 g	40 g	100 g	200 g

Дисплей:

- графичен, с висока резолюция LCD-дисплей 64x240 Dot с LED-подсветка, цвят: оранжев
- Контрастът и яркостта са регулируеми
- показване на артикул около 35 знака
- брой на редовете за програмиране: 6

Клавиатура:

- Стандартна фолийна клавиатура, 84 клавиша, от тях 30 функционални и 54 директни
- опция: клавишна клавиатура, 84 клавиша, от тях 30 функционални и 54 директни

Клавиатура за самообслужване (SB1/QS1 и SB2/QS2)

- SB1 = 48 клавиша, QS 1 = 96 клавиша за SC II 400/500
- SB2 = 2x48 клавиша, QS2 = 2x96 клавиша за SC II 500

Принтер за етикети и бонове (стандарт)

- скорост: ок. 102 mm/sec.
- брой Dot: 432
- резолюция: 8 Dot/mm
- ширина на хартията: 58 mm
- ширина на печат: 54 mm
- дължина на етикетите: max. 300 mm
- фотоклетка за етикети : опция
- Възможност за превключване към обикновенни или залепващи бонове.

Принтер за Linerless

- като принтер за етикети
- Проект на бонове и етикети без носеща лента
- Променлива дължина на етикета според количеството данни
- Превключване към нормален печат на бонове

Интерфейси

- 1 x Ethernet
- 2 x RS 232
- 1 x RJ 12
- Wireless LAN –опция

Вътрешна батерия (опция)

- модерна литийево-йонна батерия със съществено по-голям капацитет.
- 6 Li Ion-клетки са комплектовани в компактна батерия.
- Акумулатор вътрешен, напълно и здраво вграден в корпуса
- Време на работа 10 часа
- Време за зареждане чрез мрежовия кабел на везната за около 3,5 часа
- Клетките могат да се зареждат по всяко време (без Memory-ефект)

Връзка с външна 12 V батерия (опция)

- Специален вграден във везната адаптер за връзка с външно 12 V захранване.
- връзка за свързващ кабел
- свързващ кабел за връзка към външен източник на ел.енергия но без щепсел за външния източник.

Памет и процесор

Процесор: i.MX25, тактова честота 400 MHz
Памет (Filesystem): SD-карта 512 MB
Оперативна памет: 128 MB SDRAM
Памет данни: 32 MB на SD-карта

Операционна система

- Microsoft Windows® CE

Захранване

- 230 V, 50/60 Hz, min. 60 mA / max. 250 mA

Работна температура: - 10° до + 40° C